

CARATTERISTICHE TECNICHE**SUPREMA****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	SI
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	200x200 Ø200
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (Kg/h)	2,4
Depressione a rendimento calorifico normale in mm H ₂ O	1,2
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	860
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	980
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	660
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,11
Emissione gas di scarico g/s	10,6
Polveri sottili CO 13% O ₂ mg/Nm ³	31
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	235
Bocca fuoco - Altezza (mm)	225
Focolare tipo	GHISA
Focolare - Altezza (mm)	304
Focolare - Larghezza (mm)	277
Focolare - Profondità (mm)	460
Forno - Altezza (mm)	418
Forno - Larghezza (mm)	436
Forno - Profondità (mm)	430
m ³ riscaldabili	229
Peso (Kg)	220
Potenza Globale (kW)	-
Potenza Nominale (kW)	8
Preso aria esterna - D.(mm)	120
Raccordo aria combustione	-
Rendimento (%)	77,8
Temperatura gas di scarico (°C)	246
Diametro scarico fumi (mm)	s/p 150
Ventilazione	-

SUPREMA

