

**CARATTERISTICHE TECNICHE****INSERTO\_100\_CRYSTAL\_VENTILATO****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	-
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	250x250 Ø250
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (Kg/h)	2,8
Depressione a rendimento calorifico normale in mm H <sub>2</sub> O	1,2
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	555
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	1000
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	500
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,08
Emissione gas di scarico g/s	9,3
Polveri sottili CO 13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	39
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	835
Bocca fuoco - Altezza (mm)	245
Focolare tipo	GHISA
Focolare - Altezza (mm)	320
Focolare - Larghezza (mm)	785
Focolare - Profondità (mm)	360
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m <sup>3</sup> riscaldabili (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m <sup>3</sup> )	272
Peso (Kg)	156
Potenza Globale (kW)	12,1
Potenza Nominale (kW)	9,5
Presa aria esterna - D.(mm)	120
Raccordo aria combustione - D.(mm)	-
Rendimento (%)	78,2
Temperatura gas di scarico (°C)	318
Diametro scarico fumi (mm)	160
Ventilazione	SI

