

CARATTERISTICHE TECNICHE**INSERTO_70_CRYSTAL_3_LATI****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	SI
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	200x200 Ø200
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (Kg/h)	2,7
Depressione a rendimento calorifico normale in mm H ₂ O	12 (1,2)
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	554
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	755
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	510
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,09
Emissione gas di scarico g/s	7,1
Polveri sottili CO 13% O ₂ mg/Nm ³	14
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	540
Bocca fuoco - Altezza (mm)	224
Focolare tipo	GHISA IRONKER
Focolare - Altezza (mm)	290
Focolare - Larghezza (mm)	660
Focolare - Profondità (mm)	360
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m ³ riscaldabili (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m ³)	278
Peso (Kg)	134
Potenza Globale (kW)	11,8
Potenza Nominale (kW)	9,7
Preso aria esterna - Area (cm ²)	120 (200)
Raccordo aria combustione	Ø120
Rendimento (%)	82
Temperatura gas di scarico (°C)	254
Diametro scarico fumi (mm)	- 160
Ventilazione	optional

INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

