

CARATTERISTICHE TECNICHE**INSERTO_80_CRYSTAL_VENTILATO****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	-
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	200x200 Ø200
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (Kg/h)	2,6
Depressione a rendimento calorifico normale in mm H ₂ O	1,4
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	555
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	800
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	500
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,11
Emissione gas di scarico g/s	8,5
Polveri sottili CO 13% O ₂ mg/Nm ³	28
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	635
Bocca fuoco - Altezza (mm)	245
Focolare tipo	GHISA IRO
Focolare - Altezza (mm)	320
Focolare - Larghezza (mm)	590
Focolare - Profondità (mm)	350
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m ³ riscaldabili (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)	258
Peso (Kg)	130
Potenza Globale (kW)	11,4
Potenza Nominale (kW)	9
Preso aria esterna - D.(mm)	120
Raccordo aria combustione - D.(mm)	-
Rendimento (%)	78,8
Temperatura gas di scarico (°C)	299
Diametro scarico fumi (mm)	160
Ventilazione	SI

INSERTO 80 CRYSTAL

