

**CARATTERISTICHE TECNICHE****FIORELLA BII****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	SI
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	200x200 Ø200
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (Kg/h)	1,7
Depressione a rendimento calorifico normale in mm H <sub>2</sub> O	1,2
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	930
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	424
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	473
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,06
Emissione gas di scarico g/s	5,7
Polveri sottili CO 13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	21
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	230
Bocca fuoco - Altezza (mm)	232
Focolare tipo	GHISA
Focolare - Altezza (mm)	328
Focolare - Larghezza (mm)	270
Focolare - Profondità (mm)	315
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m <sup>3</sup> riscaldabili	172
Peso (Kg)	103
Potenza Globale (kW)	-
Potenza Nominale (kW)	6
Preso aria esterna - D.(mm)	120
Raccordo aria combustione	optional Ø
Rendimento (%)	81,3
Temperatura gas di scarico (°C)	232
Diametro scarico fumi (mm) sup	120
Ventilazione	-

